

כבל 3X35+16 NA2XY עגול

מק"ט 5954021



מפרט טכני

| | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| מק"ט 5954021 | Name כבל 3X35+16 עגול NA2XY | טמפרטורת עבודה 90° | מוליך אלומיניום | בידוד XLPE |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| מעטה חיצוני PVC | סוג הכבל NA2XY | עמידות באש FR1 IEC 60332-1 | רדיוס כיפוף מינימלי R=15xD | גמישות Class 2 |
|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---|--|
| חתך הגיד 35+16 מ"מ ² | מספר גידים 4 | מילוי PVC | שם NA2XY Power Cable Aluminium | שם מוצר שונה NA2XY Power Cable Aluminium 3x35 + 16 mm ² |
|---|------------------------|---------------------|---|--|

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| מוצר אב MAIN_5954006 | צבע כבל ירוק | מתח עבודה kV 0.6/1 | קוטר חיצוני 26.6 מ"מ | קטגוריות מוליך אלומיניום מתח נמוך |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| חתך 3x35+16 mm ² | משקל הכבל לק"מ 884.8 ק"ג/ק"מ |
|---------------------------------------|--|