

## כבל NA2XY 1X240 גיד צ/י

מק"ט 5954380



### מפרט טכני

<b>מק"ט</b> 5954380	<b>Name</b> כבל NA2XY 1X240 גיד צ/י	<b>טמפרטורת עבודה</b> 90°	<b>מוליך</b> אלומיניום	<b>בידוד</b> XLPE
------------------------	---	------------------------------	---------------------------	----------------------

<b>מעטה חיצוני</b> PVC	<b>סוג הכבל</b> AL PVC	<b>עמידות באש</b> FR1 IEC 60332-1	<b>רדיוס כיפוף מינימלי</b> R=12xD	<b>גמישות</b> Class 2
---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<b>חתך הגיד</b> 240 מ"מ <sup>2</sup>	<b>מספר גידים</b> 1	<b>שם</b> Insulated Aluminium Cable	<b>שם מוצר שונה</b> Insulated Aluminium Cable 1x240 mm <sup>2</sup>	<b>מוצר אב</b> MAIN_5954310
---	------------------------	--	---	--------------------------------

<b>צבע כבל</b> ירוק	<b>מתח עבודה</b> kV 0.6/1	<b>קוטר חיצוני</b> 26 מ"מ	<b>קטגוריות</b> מוליך אלומיניום מתח נמוך	<b>חתך</b> 1x240 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------

<b>תקנים ואישורים</b> אישור תו תקן של מת"י לפי ת"י 1516-1	<b>משקל הכבל</b> <b>לק"מ</b> 200 ק"ג/ג'ק"מ
--	--