

כבל 3X2.5 N2XBY

מק"ט 5969065



מפרט טכני

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| מק"ט 5969065 | Name כבל 3X2.5 N2XBY | טמפרטורת עבודה 90° | מוליך נחושת | בידוד XLPE |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| מעטה חיצוני PVC | סוג הכבל N2XBY | עמידות באש FR1 IEC 60332-1 | רדיוס כיפוף מינימלי R=12xD | גמישות Class 1 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| חתך הגיד 2.5 מ"מ ² | מספר גידים 3 | מילוי PVC | הגנה Steel Armour | שם N2XBY Power Cable Copper |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| שם מוצר שונה N2XBY Power Cable Copper 3x2.5 mm ² | מוצר אב MAIN_5969025 | צבע כבל ירוק | מתח עבודה kV 0.6/1 | קוטר חיצוני 13.9 מ"מ |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| קטגוריות מוליך נחושת מתח נמוך | חתך 3x2.5 mm ² | משקל הכבל לק"מ 367 ק"ג/ג'ק"מ |
|---|-------------------------------------|--|