

כבל 5X16 N2XBY

מק"ט 5969245



מפרט טכני

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| מק"ט 5969245 | Name כבל 5X16 N2XBY | טמפרטורת עבודה 90° | מוליך נחושת | בידוד XLPE |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| מעטה חיצוני PVC | סוג הכבל N2XBY | עמידות באש FR1 IEC 60332-1 | רדיוס כיפוף מינימלי R=12xD | גמישות Class 2 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| חתך הגיד 16 מ"מ"ר | מספר גידים 5 | מילוי PVC | הגנה Steel Armour | שם N2XBY Power Cable Copper |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| שם מוצר שונה N2XBY Power Cable Copper 5x16 mm ² | מוצר אב MAIN_5969025 | צבע כבל ירוק | מתח עבודה kV 0.6/1 | קוטר חיצוני 24.2 מ"מ |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| קטגוריות מוליך נחושת מתח נמוך | חתך 5x16 mm ² | משקל הכבל לק"מ 1438 ק"ג/ק"מ |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|